


Schallschutzablauf TistoPlan K 12, DN 40/DN 50, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 513939

GTIN: 4001636513939

Rabattgruppe: 5



Beschreibung:

Schallschutzablauf TistoPlan K 12, DN 40/DN 50, 120 x 120 mm

nach DIN EN 1253 (Prüfzeugnis)

bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 226/2008 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100
Ablaufstutzen DN 40/DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 40 mm
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz
- Schallschutzelement 500 x 500 mm

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Rahmen ABS, 120 x 120 mm

Einsetzbar bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz, wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 40	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,60 l/s

Ersatzteile:

513304 Manschette

482013 Geruchverschlusseinsatz

501080 Rost E 115,

590282 Schalldämmematte, 450 x 450 x 8 mm

495709 Aufsatzrahmen CK 12, 120 x 120