



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120$  °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>1</sub> ø mm	E cm	L cm	z cm	V <sub>E1</sub>	V <sub>E2</sub> St <sub>t</sub>	V <sub>E3</sub> St <sub>t</sub>
----------	----------------	------------------------	---------	---------	---------	-----------------	------------------------------------	------------------------------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

42103	15	18	2.5	8	3	10	50
-------	----	----	-----	---	---	----	----