



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

## EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- Oberteil vollständig durchströmt
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventilkörper aus bleifreiem Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur 0–80 °C  
Werkstoff Bleifreier Rotguss

## ZUBEHÖR

- Geberit Satz Markierscheiben, rot

| Art.-Nr.     | D <sub>N</sub> | D <sub>NV</sub> | d <sub>ø</sub><br>mm | D<br>cm | L<br>cm | L <sub>1</sub><br>cm | L <sub>2</sub><br>cm | z<br>cm | z <sub>1</sub><br>cm | p <sub>N</sub><br>bar | V <sub>E1</sub><br>St. | V <sub>E2</sub><br>St. |
|--------------|----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 619.831.00.1 | 15             | 15              | 20                   | 6       | 14      | 1.8                  | 10.2                 | 2.6     | 5.4                  | 10                    | 1                      | 10                     |