



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4"

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Werkstoff | Messing / Bleifreie Siliziumbronze |
|-----------|---------------------------------------|

INFO

- Befestigung mit Geberit Rohrschelle gedämmt (Art.-Nr. 601.853.26.1)

| Art.-Nr. | DN | R ₁ ° | R ₂ ° | G ₁ " | a cm | L cm | I cm | I ₁ cm | I ₂ cm | H cm | Z cm | Anzahl Abgänge | VE ₁ St. | VE ₂ St. |
|--------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|---------|----------------|------------------------|------------------------|
| 613.423.00.1 | 25 / 20 | 1 | 1 | 3/4 | 5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 3 | 1 | 5 |