



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

ZUBEHÖR

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 10/16

Art.-Nr.	DN	$d_i \text{ } \varnothing \text{ mm}$	$di \text{ } \varnothing \text{ mm}$	D cm	k mm	m mm	l cm	I cm	Z cm	n St.	PN bar	VEI St.
----------	----	---------------------------------------	--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------	--------	---------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

43738	50	54	51	16.5	125	18	8.7	1.8	5.2	4	10 / 16	1
-------	----	----	----	------	-----	----	-----	-----	-----	---	---------	---