


Geberit Mapress Flachdichtung EPDM schwarz



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen

Technische Daten

Betriebstemperatur	0–100 °C
Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	G	da, ø	di, ø	s	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl						
90081	3/4 "	24 mm	13 mm	2 mm	10 St.	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress CuNiFe						
90081	3/4 "	24 mm	13 mm	2 mm	10 St.	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl						
90081	3/4 "	24 mm	13 mm	2 mm	10 St.	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer						
90081	3/4 "	24 mm	13 mm	2 mm	10 St.	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm						
90081	3/4 "	24 mm	13 mm	2 mm	10 St.	50 St.