



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing
- Übergang aus Rotguss
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0–100 °C |
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |

| Art.-Nr. | D _N | d _i ø mm | R ° | G ° | L cm | H cm | V _{E1} St. | V _{E2} St. | V _{E3} St. |
|----------|----------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 25335 | 20 | 22 | 3/4 | 1 | 6.8 | 4.7 | 2 | | 50 |