

Datenblatt



Easytop-Kugelhahn

- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Mehrkant

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.2

Artikel 746 834



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	20
Innengewinde zylindrisch	Rp	¾
Z-Maß 1	Z1	19 mm
Z-Maß 2	Z2	18 mm
Länge 1	L1	35 mm
Länge 2	L2	34 mm
Länge 3	L3	43 mm
Höhe 1	H1	72 mm



**Easytop-Kugelhahn
Modell 2275.2
Artikel 746 834**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	18 mm
Schlüsselweite	SW	35 mm
Gewicht		324 g
Volumen		497,28 cm ³