

Datenblatt

viega



Easytop-KRV-Schrägsitzventil (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)

mit SC-Contur

- Raxofix-Pressanschluss


Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 5338.5

Artikel 758 202



Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	25
Rohraußendurchmesser	d	32
Z-Maß 1	Z1	37 mm
Z-Maß 2	Z2	80 mm
Länge 1	L1	57 mm
Länge 2	L2	100 mm
Länge 3	L3	21 mm
Höhe 1	H1	116 mm
Höhe 2	H2	24 mm
Durchmesser	Ø	73 mm



**Easytop-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
mit SC-Contur
Modell 5338.5
Artikel 758 202**

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	27 mm
Gewicht	847 g	
Volumen	1200,5 cm ³	