



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Lagertemperatur | $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Werkstoff | PE-S2 |
| Wärmeausdehnung | 0.17 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K) |

| Art.-Nr. | D _N | d _{1, Ø} mm | d _{1, Ø} mm | arc ° | H cm | X ₁ cm | X ₂ cm | X ₃ cm | K ₁ max. cm | K ₃ max. cm | V _{E1} St. | V _{E2} St. | V _{E3} St. | V _{E4} |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 305.058.14.1 | 56 | 56 | 56 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 4.5 | 0.5 | 1 | 10 | 60 | |