



Geberit PushFit Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus

GEBERIT



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM

- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Vernickelt
- Dämmbox zweiteilig

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

LIEFERUMFANG

- Metallrohr-Anschlussbogen 90° aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G, °	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	K cm	VE1 St.
650.250.22.2	12 / 20	16	3/4	15	90	12.6	30	10	17	2