

Datenblatt

## Durchgangsdichtung Quick-Fit für Kernlochbohrungen, mit Brandschutz



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48990  
GTIN: 4026092033708  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

#### Beschreibung

Durchgangsdichtung Quick-Fit mit Brandschutzeinlage für Feuerwiderstandsklasse F120, F90, F60 und F30 nach DIN 4102-11, für Kernlochbohrungen.

Passend für Ecoguss- und Practicus-Grundkörper mit senkrechtem Auslauf.

Verschließt rauch- und gasdicht den Spalt zwischen Ablauf und Decke, wirkt schallhemmend und isoliert thermisch.

Quick-Fit: mit Brandschutzeinlage  
Kernbohrmaß: 160 mm +- 2mm

#### Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Zulassung	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

#### Ausführung

System	125
--------	-----

#### Abmessungen

Gewicht netto	0,57 kg
Gewicht brutto	0,68 kg
Durchmesser	166 mm
Verpackungsmaß Länge	200 mm
Verpackungsmaß Breite	200 mm
Verpackungsmaß Höhe	175 mm

#### Pumpenkennlinie

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102	F 120
--------------------------------------	-------