



TEGERA® 849



Entdecke mehr

Besonders robuster Nitril Einweghandschuh für vielseitige Arbeit. Extra dicker 0,19 mm Nitrilhandschuh mit längerer Stulpe für erweiterten Schutz vor Ölen, Lösungsmitteln und anderen Chemikalien. Latex und beschleunigerfrei für geringeres Allergierisiko. Für Lebensmittelanwendungen geeignet. Schutz vor Viren

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
• Besonders strapazierfähig • Gute Passform • Guter Griff • Gutes Fingerspitzengefühl • Geschmeidig • Sehr guter Schutz	• Wasserdicht • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Schutz gegen Chemikalienspritzer • Für Touchscreens • Hohe Durchstichfestigkeit im Vergleich zu gleichwertigen Handschuhen • Extra lang • Phthalatfrei • Frei von Latex

SCHÜTZT VOR/GEGEN

infektionskrankheiten, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, einmalgebrauch, nasse bereiche, feuchte bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

montagearbeiten, pflegebereich, raumpflege, umgang mit lebensmitteln, umgang mit lebensmittelproduktion, gesundheitswesen, arbeit in hotels und gastronomie, küchenarbeiten, laborarbeiten, lackierarbeiten, malerarbeiten, reparaturarbeiten, sicherheit, polizeiarbeit, dienstleistungsbereich

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, horeca, service

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Einweghandschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,19 mm

LÄNGE 290 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL

INNENSEITE Nicht gepudert

FARBE Schwarz

MENGE PRO VERPACKUNG 50 stück

PACKUNGEN PRO: MULTIPACK/KARTON Wird nicht im Multipack verkauft/10

AQL 1.5


VERPACKUNGSARTEN Karton

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 420:2003
+A1:2009

FDA compliant material

EIGENSCHAFTEN



Für Touchscreens



Wasserdicht

TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	J	K	O	P	T
Permeationsstufe	3	6	2	3	5
Degradation %	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	849-7	7392626057067
8	849-8	7392626057074
9	849-9	7392626057081
10	849-10	7392626057098
11	849-11	7392626057104
12	849-12	7392626064874

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com