



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen  $\geq 180$  mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Für Fliesenaufräume auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

## TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	PE-HD

## LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbetaufsatz
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Abzweig 88,5° aus PE, ø 63 / 40 mm

- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

## ZUBEHÖR

- Geberit CleanPoint Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger
- Geberit CleanPoint Designrost rund, 8 x 8 cm
- Geberit CleanPoint Designrost eckig, 8 x 8 cm
- Geberit Aufsatz mit Rostträger ungestanzt

## INFO

- Verschraubarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	d <sub>1</sub> , ø mm	L cm	L <sub>1</sub> cm	B cm	H cm	H <sub>1</sub> cm	h cm	V <sub>E1</sub> St.
154.059.00.1	50	50	0.8	40	30	35.8	13	9	19–36.5	4.2	1