



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus ClIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	D _N	d ₁ , ø mm	d ₁ , ø mm	d ₂ , ø mm	arc °	L cm	l cm	l ₂ cm	z cm	z ₁ cm	z ₂ cm	V _{E1} St _t	V _{E2} St _t	V _{E3} St _t
----------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------	---------	---------	----------------------	---------	----------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

41213	32 / 15	35	18	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4	5	50
-------	---------	----	----	----	----	----	-----	---	---	-----	-----	-----	---	----