



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 2–25 cm
- Für Estrichhöhen ≥ 20 mm am Einlauf
- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

EIGENSCHAFTEN

- Für Fliesenauflagen auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbetaufsatzen
- Anschlussstützen aus PE-HD, ø 50 mm
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geruchsverschluss

ZUBEHÖR

- Geberit CleanPoint Designrost rund, 8 x 8 cm

- Geberit CleanPoint Designrost eckig, 8 x 8 cm
- Geberit CleanPoint Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger
- Geberit Aufsatz mit Rostträger ungestanzt
- Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Verlängerung für Einlaufstützen für CleanLine Duschrinnen

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Verschraubarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden

Art.-Nr.	D _N	d _ø mm	D cm	H cm	h cm	V _{E1} St.	V _{E2} St.
154.053.00.1	50	50	7.8	34	15.6	1	4